

# G TUBO

Priešinės jungties adapteris, TUBO

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>1 jungtis</b>          | UNEF išorinis sriegis  |
| <b>2 jungtis</b>          | UN/UNF išorinis sriegis  |
| <b>Konstrukcija</b>       | SAE 45° išorinis sriegis, išorinis kūgis long Pilot movai 5400 |
| <b>Gaminio forma</b>      | tiesus   |
| <b>Medžiaga</b>           | Plienas  |
| <b>Paviršiaus apsauga</b> | padengtas galvaniniu būdu                                      |



## Prekė

| Pavadinimas              | G1             | G2              | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|
| <b>G 08 TUBO 7/8-20</b>  | 7/8"-20 UNEF   | 5/8" -18 UNF    | 26,7       | 27         |
| <b>G 10 TUBO 7/8-20</b>  | 7/8"-20 UNEF   | 3/4" -16 UNF    | 28,7       | 27         |
| <b>G 13 TUBO 11/4-18</b> | 1.1/4"-18 UNFE | 7/8" -14 UNF    | 34,3       | 36         |
| <b>G 16 TUBO 11/4-18</b> | 1.1/4"-18 UNFE | 1.1/16" -14 UNS | 35,6       | 36         |

SW = rakto dydis