

SRS 0 PP

Vamzdžių apkaba, lengva serija

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Konstrukcija | vamzdžio apkaba |
| Konstrukcijos priedas | sąvaržos vidus su rifliais |
| Serija | lengva |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 90 °C |
| Medžiaga | polipropilenas |



Aprašas

Rifliai apkabų viduje slopina smūgius ir vibraciją bei perima jėgas vamzdžio ašies kryptimi. Tarpas tarp dalių įtakoja vamzdžių įtempimą.

užsakymo nuorodos

1 vienetas = 2 apkabos pusės

Prekė

| Pavadinimas | Vamzdžio išorinis Ø d2 (mm) | Vamzdžio išorinis Ø d2 | Sąvaržos dydis | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|-----------------------------|------------------------|----------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0106 PP | 6,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0106.4 PP | 6,4 | 1/4" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0108 PP | 8,0 | 5/16" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0109.5 PP | 9,5 | 3/8" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0110 PP | 10,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0112 PP | 12,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |

Gaminių variantai

SRS 0 PA Vamzdžių apkaba, lengva serija, poliamidas 6

papildoma dalis šiems gaminiams

| | |
|-------|----------------------------------|
| A 0 | A 0 grupės surinkimas |
| A 0 A | A 0 grupės struktūros surinkimas |