

## Savybės

<b>Taikymo sritys</b>	cemento, smėlio, žvyro ir granulių iškrovimui iš autocisterų.
<b>Ypatingi požymiai</b>	trinties vertė pagal DIN 53516 < 65 mm <sup>3</sup>
<b>Norma</b>	ISO 1307
<b>Vidinis sluoksnis</b>	itin trinčiai atspari, izoliuojanti guma
<b>Įdėklas</b>	itin plyšimui atsparus, sintetinis tekstilės įdėklas ir vario gysla
<b>Išorinis sluoksnis</b>	speciali sintetinė guma, itin atspari trinčiai, ozonui, oro sąlygoms, perforuota.
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Medžiagos</b>	cementas smėlis žvyras granulės



## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
<b>SILO 25-6</b>	1"	25,4	37,0	10,0	30	254	40
<b>SILO 32-6</b>	1,1/4"	32,0	44,0	10,0	30	320	40
<b>SILO 38-6</b>	1,1/2"	38,0	50,0	10,0	30	380	40
<b>SILO 51-6.5</b>	2"	50,8	64,5	10,0	30	508	40
<b>SILO 63-7</b>	2,1/2"	63,5	77,0	10,0	30	635	40
<b>SILO 76-7</b>	3"	76,2	90,0	10,0	30	762	40
<b>SILO 90-7</b>	3,1/2"	90,0	104,0	10,0	30	900	40
<b>SILO 102-8</b>	4"	101,6	118,0	10,0	30	1016	40
<b>SILO 127-9.5</b>	5"	127,0	146,0	10,0	30	1270	40
<b>SILO 152-10</b>	6"	152,4	172,0	10,0	30	1524	40
<b>SILO 203-11</b>	8"	203,2	225,0	10,0	30	2032	20
<b>SILO 254-11</b>	10"	254,0	276,0	10,0	30	2540	20