

Savybės

| | |
|---------------------------|---|
| Taikymo sritys | cemento, smėlio, žvyro ir granuliu iškrovimui iš autocisterų. |
| Ypatingi požymiai | trinties vertė pagal DIN 53516 < 65 mm ³ |
| Norma | ISO 1307 |
| Vidinis sluoksnis | itin trinčiai atspari, izoliuojanti guma |
| Įdėklas | itin plyšimui atsparus, sintetinis tekstilės įdėklas ir vario gysla |
| Išorinis sluoksnis | speciali sintetinė guma, itin atspari trinčiai, ozonui, oro sąlygoms, perforuota. |
| Spalva | juoda |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 70 °C |
| Medžiagos | cementas smėlis žvyras granulės |



Prekė

| Pavadinimas | Colis | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Ritinio ilgis (m) |
|---------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| SILO 25-6 | 1" | 25,4 | 37,0 | 10,0 | 30 | 254 | 40 |
| SILO 32-6 | 1,1/4" | 32,0 | 44,0 | 10,0 | 30 | 320 | 40 |
| SILO 38-6 | 1,1/2" | 38,0 | 50,0 | 10,0 | 30 | 380 | 40 |
| SILO 51-6.5 | 2" | 50,8 | 64,5 | 10,0 | 30 | 508 | 40 |
| SILO 63-7 | 2,1/2" | 63,5 | 77,0 | 10,0 | 30 | 635 | 40 |
| SILO 76-7 | 3" | 76,2 | 90,0 | 10,0 | 30 | 762 | 40 |
| SILO 90-7 | 3,1/2" | 90,0 | 104,0 | 10,0 | 30 | 900 | 40 |
| SILO 102-8 | 4" | 101,6 | 118,0 | 10,0 | 30 | 1016 | 40 |
| SILO 127-9.5 | 5" | 127,0 | 146,0 | 10,0 | 30 | 1270 | 40 |
| SILO 152-10 | 6" | 152,4 | 172,0 | 10,0 | 30 | 1524 | 40 |
| SILO 203-11 | 8" | 203,2 | 225,0 | 10,0 | 30 | 2032 | 20 |
| SILO 254-11 | 10" | 254,0 | 276,0 | 10,0 | 30 | 2540 | 20 |