

SANDSTRAHL

Smėlio srovės žarna

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------|--|
| Taikymo sritis | metalo, akmenų ir kitų paviršių valymui ir itin abrazyvinių medžiagų pašalinimui |
| Vidinis sluoksnis | itin trinčiai atspari, izoliuojanti guma |
| Įdėklas | itin plyšimui atsparus, sintetinis tekstilės įdėklas ir vario gysla |
| Išorinis sluoksnis | natūralus ir sintetinis kaučiukas, atsparus trinčiai, ozonui ir oro sąlygoms perforuotas |
| Spalva | juoda |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 70 °C |
| Medžiagos | smėlis |



Prekė

| Pavadinimas | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Ritinio ilgis (m) |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| SANDSTRAHL 13-7 | 13 | 27 | 12,0 | 36 | 127 | 40 |
| SANDSTRAHL 19-7 | 19 | 33 | 12,0 | 36 | 190 | 40 |
| SANDSTRAHL 25-7 | 25 | 39 | 12,0 | 36 | 254 | 40 |
| SANDSTRAHL 32-8 | 32 | 48 | 12,0 | 36 | 320 | 40 |
| SANDSTRAHL 38-9 | 38 | 56 | 12,0 | 36 | 380 | 40 |
| SANDSTRAHL 51-11 | 51 | 69 | 12,0 | 36 | 510 | 40 |
| SANDSTRAHL 63-9.5 | 63 | 82 | 12,0 | 36 | 635 | 40 |