

# SANDSTRAHL

Smėlio srovės žarna

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	metalo, akmenų ir kitų paviršių valymui ir itin abrazyvinių medžiagų pašalinimui
<b>Vidinis sluoksnis</b>	itin trinčiai atspari, izoliuojanti guma
<b>Įdėklas</b>	itin plyšimui atsparus, sintetinis tekstilės įdėklas ir vario gysla
<b>Išorinis sluoksnis</b>	natūralus ir sintetinis kaučiukas, atsparus trinčiai, ozonui ir oro sąlygoms perforuotas
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Medžiagos</b>	smėlis



## Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40