

KML M AL

Kamlock movos dalies su vidiniu sriegiu aliuminio įvorė

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1 jungtis | žarnos jungtis |
| 2 jungtis | movos dalis su vidiniu sriegiu |
| 2 sandarinimo forma | guminis sandarinimo žiedas BUNA N |
| Medžiaga | Aliuminis Svirtis iš nerūdijančio plieno 304 |



Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | žarnos ID (mm) |
|-----------------|-----|-------|--------|-------------------|
| KML M DN 20 AL | 19 | 12 | 3/4" | 20 |
| KML M DN 25 AL | 25 | 16 | 1" | 25 |
| KML M DN 32 AL | 31 | 20 | 1,1/4" | 32 |
| KML M DN 38 AL | 38 | 24 | 1,1/2" | 38 |
| KML M DN 51 AL | 51 | 32 | 2" | 51 |
| KML M DN 63 AL | 63 | 40 | 2,1/2" | 63 |
| KML M DN 76 AL | 76 | 48 | 3" | 76 |
| KML M DN 102 AL | 100 | 64 | 4" | 102 |

Gaminių variantai

KML M VA Kamlock movos dalies su vidiniu sriegiu nerūdijančio plieno įvorė, nerūdijantysis plienas