

### Savybės

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Taikymo sritis</b>     | čirkšlinio apdirbimo įrenginiams ir kabinoms (stacionarus / mobilus) |
| <b>1 jungtis</b>          | cilindrinis BSP vidinis sriegis                                      |
| <b>2 jungtis</b>          | krumpliauta mova   |
| <b>Medžiaga</b>           | kalusis ketus  |
| <b>Paviršiaus apsauga</b> | padengtas galvaniniu būdu  |



### Prekė

| Pavadinimas     | G1           | b<br>(mm) | h<br>(mm) | Kumštelio atstumas<br>(mm) | maks. darbinis slėgis<br>(bar) |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| SSKK NW 32 IR   | G 1.1/4" -11 | 87        | 55        | 58                         | 12                             |
| SSKK NW 32 IR-N | G 1.1/4" -11 | 87        | 62        | 58                         | 12                             |
| SSKK NW 38 IR   | G 1.1/2" -11 | 87        | 55        | 58                         | 12                             |
| SSKK NW 38 IR-N | G 1.1/2" -11 | 87        | 62        | 58                         | 12                             |
| SSKK NW 50 IR   | G 2" -11     | 87        | 84        | 58                         | 12                             |