

KML M VA

Kamlock movos dalies su vidiniu sriegiu nerūdijančio plieno įvorė

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1 jungtis | žarnos jungtis |
| 2 jungtis | movos dalis su vidiniu sriegiu |
| 2 sandarinimo forma | guminis sandarinimo žiedas BUNA N |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas |



Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | žarnos ID (mm) |
|-----------------|-----|-------|--------|-------------------|
| KML M DN 20 VA | 19 | 12 | 3/4" | 20 |
| KML M DN 25 VA | 25 | 16 | 1" | 25 |
| KML M DN 32 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 32 |
| KML M DN 38 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 38 |
| KML M DN 51 VA | 51 | 32 | 2" | 51 |
| KML M DN 63 VA | 63 | 40 | 2,1/2" | 63 |
| KML M DN 76 VA | 76 | 48 | 3" | 76 |
| KML M DN 102 VA | 100 | 64 | 4" | 102 |

Gaminių variantai

KML M AL Kamlock movos dalies su vidiniu sriegiu aliuminio įvorė, Aliuminis