SKM IR 2 MULTI R

Universalios movos sutvirtinamoji dalis, stačiakampė

Savybės

Taikymo sritis	pramonė transportavimo ir komunalinės transporto priemonės žemės ūkio technika
1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
2 jungtis	kištukinė mova
Norma	pagal ISO 16028
Liekamasis slėgis:	sukabinamas iki 40 bar liekamojo slėgio kištuko pusėje
Konstrukcija	Universali mova
Konstrukcijos priedas	surenkamos konstrukcijos tipas (kaip greito pakeitimo sistema)
maks: srautas	100 L/min



Nuoroda

Darbinis slėgis: 200 bar kiekvienai movai, bet maks. 600 bar universaliam sukabinimo įtaisui

Aprašas

Greitaveikės movos naudojamos ten, kur primontuojamos dalys dažnai keičiamos.

Papildoma informacija

Todėl multifunkcinės movos suteikia esminių pranašumų
lyginant su kombinuotomis prisukamomis ir įkišamomis movomis:
- Laiko taupymas dėka greito ir paprasto primontuojamų prietaisų keitimo
- Lengvas naudojimas dėka tuo pačiu metu prikabinant keletą jungčių
- Nevarginantis sukabinimas, netgi esant sistemose slėgiui
- Nesupainiosite jungčių ir srauto krypčių
- Plokščiai sandarinantys vožtuvai nepraleidžia alyvos, oro ir
jų dėka lengva valyti, netgi kai darbo aplnka yra nešvari.

Prekė

Pavadinimas	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	Gaminio dydis
SKM 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKM 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.