SKS HL 2 MULTI R

Universalios movos lanksčioji dalis, stačiakampė

Savybės

Taikymo sritis	pramonė transportavimo ir komunalinės transporto priemonės žemės ūkio technika
1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
2 jungtis	Kištukas
Norma	pagal ISO 16028
Liekamasis slėgis:	sukabinamas iki 40 bar liekamojo slėgio kištuko pusėje
Konstrukcija	Universali mova
Konstrukcijos priedas	surenkamos konstrukcijos tipas (kaip greito pakeitimo sistema)
maks: srautas	100 L/min



Aprašas

Greitaveikės movos naudojamos ten, kur primontuojamos dalys dažnai keičiamos.

Papildoma informacija

Todėl multifunkcinės movos suteikia esminių pranašumų
lyginant su kombinuotomis prisukamomis ir įkišamomis movomis:
- Laiko taupymas dėka greito ir paprasto primontuojamų prietaisų keitimo
- Lengvas naudojimas dėka tuo pačiu metu prikabinant keletą jungčių
- Nevarginantis sukabinimas, netgi esant sistemose slėgiui
- Nesupainiosite jungčių ir srauto krypčių
- Plokščiai sandarinantys vožtuvai nepraleidžia alyvos, oro ir
jų dėka lengva valyti, netgi kai darbo aplnka yra nešvari.

Prekė

Pavadinimas	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	Serija	Darbinis slėgis (bar)	Gaminio dydis
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.