


WA VCF

Jungiamoji dalis ... VCF, kalusis ketus

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|---|
| Taikymo sritis | Metalinių žarnų prijungimo armatūra, |
| 1 jungtis | colinis kūginis išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | plokščio sandarinimo |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Panaudojimas | sulituotas modelis atsparus iki 200 °C temperatūrai |
| Gaminio forma | tiesus |
| Konstrukcija | 3 dalių srieginė jungtis |
| Medžiaga | kalusis ketus |



Nuoroda

Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|-------------|----|----------|----------|------------|
| WA 006 VCF | 6 | 25 | R 1/4" | 28,0 |
| WA 013 VCF | 13 | 25 | R 1/2" | 39,0 |
| WA 020 VCF | 20 | 25 | R 3/4" | 48,0 |
| WA 025 VCF | 25 | 25 | R 1" | 55,0 |
| WA 032 VCF | 32 | 25 | R 1.1/4" | 67,0 |
| WA 040 VCF | 40 | 25 | R 1.1/2" | 74,0 |
| WA 050 VCF | 50 | 25 | R 2" | 90,0 |

Gminių variantai

| | |
|------------------|--|
| WA VCF RG | Jungiamoji dalis ... VCF, raudonasis žalvaris, Vario lydinys |
| WA VCF VA | Jungiamoji dalis ... VCF, VA, nerūdijantysis plienas |