

# WA VCF

Jungiamoji dalis ... VCF, kalusis ketus

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
<b>1 jungtis</b>	colinis kūginis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	plokščio sandarinimo
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Panaudojimas</b>	sulituotas modelis atsparus iki 200 °C temperatūrai
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Konstrukcija</b>	3 dalių srieginė jungtis
<b>Medžiaga</b>	kalusis ketus



## Nuoroda

Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCF	6	25	R 1/4"	28,0
WA 013 VCF	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VCF	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VCF	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VCF	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VCF	50	25	R 2"	90,0

## Gaminių variantai

<b>WA VCF RG</b>	Jungiamoji dalis ... VCF, raudonasis žalvaris, Vario lydinys
<b>WA VCF VA</b>	Jungiamoji dalis ... VCF, VA, nerūdijantysis plienas