# HK DSR

Reguliatoriaus DSR slėgio daviklis

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinė temperatūra max.** | 85 °C |
| **Jungtis** | G 1/4" išorinis sriegis, pasukamas |
| **Eksploatacinė įtampa** | 24 V DC |
| **Elektros jungtis** | Apvali kištukinė jungtis M 12 x 1, 4 polių |
| **Medžiaga** | Korpusas: Slegiamas cinko lydinys<br>Su terpe nesiliečiančios dalys: nerūdijantysis plienas V2A<br>Tarpiklis: NBR |
| **Tiekimo apimtis** | be kištuko |
| **Apsaugos klasė** | IP 67 |




## Aprašas

Kompaktiškas blokas, kurį sudaro slėgio jungiklis, slėgio jutiklis ir šviesos diodų indikatorius
Korpusas, pasukamas iki 290°
Išėjimas: 2 x PNP (laisvai programuojamas,atjungiamasis / sujungiamasis kontaktas, langas / histerezė)
be analoginio išėjimo
Tikslumas ±0,5 % galutinės vertės
Min. / maks. reikšmių atmintis

## užsakymo nuorodos

M12 kištuką su kabeliu užsakyti atskirai

## Prekė

| Pavadinimas | Matavimo sritis | Svoris (kg) |
|---|---|---|
| **HK DSR 400 04 17** | nuo 0 iki 400 bar | 0,3 |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **HK DSR 4POL** | Kampinis kištukas M12 4 polių su kabeliu |