

OR 90° Shore NBR NO

Sandarinio žiedas 90 SH NBR NO

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija O formos sandarinimo žiedas

Spalva juoda

Temperatūra min. -20 °C

Temperatūra max. 100 °C

Medžiaga NBR 85, Shore A, atsparus ozonui



Bestellnummer / Item code

OR 36.09-3.53 V

Werkstoff / Material
d1 (mm) x 100 S (mm) x 100

Aprašas

Kietumas: DIN ISO 48

Atsparumas ozonui: DIN 53509-1

Prekė

| Pavadinimas | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) |
|----------------|------------|------------|-----------|
| OR 18-2.5 NO | 18,00 | 23,00 | 2,50 |
| OR 4-1.5 NO | 4,00 | 7,00 | 1,50 |
| OR 6-1.5 NO | 6,00 | 9,00 | 1,50 |
| OR 7.5-1.5 NO | 7,50 | 10,50 | 1,50 |
| OR 9-1.5 NO | 9,00 | 12,00 | 1,50 |
| OR 10-1.5 NO | 10,00 | 13,00 | 1,50 |
| OR 10-2 NO | 10,00 | 14,00 | 2,00 |
| OR 12-2 NO | 12,00 | 16,00 | 2,00 |
| OR 13-2 NO | 13,00 | 17,00 | 2,00 |
| OR 15-2 NO | 15,00 | 19,00 | 2,00 |
| OR 16-2.5 NO | 16,00 | 21,00 | 2,50 |
| OR 17.5-2.5 NO | 17,50 | 23,50 | 2,50 |
| OR 19-1.5 NO | 19,00 | 22,00 | 1,50 |
| OR 20-2 NO | 20,00 | 24,00 | 2,00 |
| OR 20-2.5 NO | 20,00 | 25,00 | 2,50 |
| OR 22-2.5 NO | 22,00 | 27,00 | 2,50 |
| OR 25-1.5 NO | 25,00 | 28,00 | 1,50 |
| OR 25-2.5 NO | 25,00 | 30,00 | 2,50 |
| OR 26-2 NO | 26,00 | 30,00 | 2,00 |
| OR 27-2.5 NO | 27,00 | 33,00 | 2,50 |
| OR 32-2.5 NO | 32,00 | 37,00 | 2,50 |
| OR 33-2.5 NO | 33,00 | 38,00 | 2,50 |
| OR 38-2.5 NO | 38,00 | 43,00 | 2,50 |