

# PA 500 A 45 A

Presuojama armatūra, DKM 45° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Taikymo sritis</b>      | presuojama armatūra žarnoms HD 500         |
| <b>1 jungtis</b>           | metrinis veržlės sriegis                   |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | 60° sandarinimo galvutė                    |
| <b>Trumpinys</b>           | DKM  |
| <b>Norma</b>               | DIN 3863                                   |
| <b>Įjungimas</b>           | su išplėšimo apsauga (Interlock)           |
| <b>Tiekimo apimtis</b>     | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas                                    |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu                  |



## Prekė

| Pavadinimas   | DN | Dydis | Colis  | Darbinis slėgis bar | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|-------|--------|---------------------|------------|---------|---------|----|
| PA 532 A 45 A | 31 | 20    | 1,1/4" | WP 63 bar           | M 45 x 1,5 | 112,5   | 41,7    | 50 |
| PA 540 A 45 A | 38 | 24    | 1,1/2" | WP 63 bar           | M 52 x 1,5 | 125,5   | 43,1    | 60 |
| PA 550 A 45 A | 51 | 32    | 2"     | WP 40 bar           | M 65 x 2   | 142,0   | 51,6    | 75 |