

# HK PAM 015 T

Rankinis siurblys įmontavimui bako viduje su daugiaaigiu vožtuvu

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Tiekimo apimtis** įsk. tarpiklį ir varžtų rinkinį

**Medžiaga** Korpusas: ketus, vidinės dalys iš plieno



## Nuoroda

Šiuos redukcinius vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

## užsakymo nuorodos

Dėmesio! Užsakyti rankinę svirtį HKPAM0290000!

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Vdh (ccm) (cc)	Konstrukcija	p max. (bar)	Slėgis (30)* (bar)	Svoris (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" AG	12	su 4/3-eigiu vožtuvu	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" AG	12	su redukciniu vožtuvu ir 4/3-eigiu vožtuvu	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" AG	25	su 4/3-eigiu vožtuvu	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" AG	25	su redukciniu vožtuvu ir 4/3-eigiu vožtuvu	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" AG	45	su 4/3-eigiu vožtuvu	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" AG	45	su redukciniu vožtuvu ir 4/3-eigiu vožtuvu	280	80	3,30

Vdh = darbinis tūris kas dvigubą pakilimą – Slėgis (30)= rankų jėga 30 daN su standartine svirtimi pagamintas slėgis

## Priedai

HK PAM Hebel Rankinio siurblio PAM svirtis

HK PM0 022 Bakas rankiniam siurbliui PAM

HK PAM Faltenbalg Rankinio siurblio PAM dumplės