HK PAM 015 T

Rankinis siurblys įmontavimui bako viduje su daugiaeigiu vožtuvu

Savybės

Tiekimo apimtis	įsk. tarpiklį ir varžtų rinkiniu
Medžiaga	Korpusas: ketus, vidinės dalys iš plieno





Nuoroda

Šiuos redukcinius vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

užsakymo nuorodos

Dėmesio! Užsakyti rankinę svirtį HKPAM0290000!

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Vdh (ccm) (cc)	Konstrukcija	p max. (bar)	Slėgis (30)* (bar)	Svoris (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" AG	12	su 4/3-eigiu vožtuvu	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" AG	12	su redukciniu vožtuvu ir 4/3-eigiu vožtuvu	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" AG	25	su 4/3-eigiu vožtuvu	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" AG	25	su redukciniu vožtuvu ir 4/3-eigiu vožtuvu	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" AG	45	su 4/3-eigiu vožtuvu	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" AG	45	su redukciniu vožtuvu ir 4/3-eigiu vožtuvu	280	80	3,30

Vdh = darbinis tūris kas dvigubą pakilimą – Slėgis (30)= rankų jėga 30 daN su standartine svirtimi pagamintas slėgis

Priedai

HK PAM Hebel	Rankinio siurblio PAM svirtis
HK PM0 022	Bakas rankiniam siurbliui PAM
HK PAM Faltenbalg	Rankinio siurblio PAM dumplės

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.