

# HK RZGO AE 033

Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 6

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Konstrukcija</b>    | Proporcinis ant plokštės montuojamas vožtuvas netiesiogiai valdomas |
| <b>Tiekimo apimtis</b> | su integruota elektronika be kištuko                                |
| <b>Darbinis slėgis</b> | maks. 315 bar   |
| <b>Tūrinė srovė</b>    | maks. 40 l/min.   |
| <b>Jungtis</b>         | ISO / „Cetop“ 03 NG6  |



## Aprašas

su integruota elektronika  
Įsijungimo laikas apie <50 ms  
Histerezė <2 %  
Valdymo signalas 0–10 V DC

## Prekė

| Pavadinimas        | veikia kanale | Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar) | Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar) | Tūrinė srovė min. (L/min) | Tūrinė srovė max. (L/min) | Svoris (kg) |
|--------------------|---------------|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| HK RZGO AE 033 210 | A             | 6  | 210                                      | 2,5                       | 40,0                      | 2,7         |

## Priedai

|            |  |
|------------|--|
| HK SPZ     | Proporcinių vožtuvų elektrinis kištukas      |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |