# HK M HK QV

HK QV tipo srovės reguliavimo vožtuvo varžtų rinkinys

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Varžtas su vidiniu šešiakampiu |
| **Norma** | DIN 912-12.9 |



## Prekė

| Pavadinimas | vožtuvo tipui | Priveržimo momentas (N-m) | Tiekimo apimtis | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK M5 70** | 1 HK QV 06 ant pagrindinės arba tarpinės plokštės HK BHQ | 8,3 | 4 vnt. M5 x 70 | 0,06 |
| **HK M8 80** | 1 HK QV 10 ant pagrindinės plokštės | 35,0 | | 0,12 |
| **HK M10 80** | 1 HK QV 20 ant pagrindinės plokštės | 63,0 | | 0,19 |

## priedai šiems gaminiams

| | |
|---|---|
| **HK QV** | Srovės reguliavimo vožtuvas, skirtas montuoti ant plokštės, „Cetop“ |
| **HK BHQ** | Srovės reguliavimo vožtuvo QV prijungimo plokštė |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*