

HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija Varžtas su vidiniu šešiakampiu

Norma DIN 912-12.9



Prekė

Pavadinimas	vožtuvo tipui	Priveržimo momentas (N-m)	Tiekimo apimtis	Svoris (kg)
HK M5 30	1 eigos vožtuvas	8,3	4 vnt. M5 x 30	0,03
HK M5 50	1 vieneigis vožtuvas HK DHI	8,3	4 vnt. M5 x 50	0,05
HK M5 70	1 eigos vožtuvas + 1 tarpinės plokštės vožtuvas	8,3	4 vnt. M5 x 70	0,06
HK M5 90	1 vieneigis vožtuvas HK DHI + 1 blokinio montavimo vožtuvas	8,3	4 vnt. M5 x 90	0,09
HK M5 110	1 eigos vožtuvas + 2 tarpinių plokščių vožtuvai	8,3		0,09
HK M5 130	1 vieneigis vožtuvas HK DHI + 2 blokinio montavimo vožtuvai	8,3	4 vnt. M5 x 130	0,10
HK M5 150	1 eigos vožtuvas + 3 tarpinių plokščių vožtuvai	8,3		0,11
HK M5 170	1 vieneigis vožtuvas HK DHI + 3 blokinio montavimo vožtuvai	8,3	4 vnt. M5 x 170	0,12

priedai šiems gaminiams

HK DH01	Rankinis eigos vožtuvas NG 6
HK DH04/05	Eigos vožtuvas NG6, hidrauliškai valdomas
HK DH08/09	Eigos vožtuvas NG6, pneumatiškai valdomas
HK DHA	Elektromagnetinis vožtuvas NG 6, apsaugotas nuo sprogdimo
HK DHE X 00 DC	Magnetinis daugiaegis vožtuvas NG 6 be ritės
HK DHE X 00 AC	Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 6 be ritės
HK DHQ	Greitosios ir lėtosios eigos mazgas srovės reguliavimo vožtuvui QV
HK DHZO A	Proporcinis magnetinis daugiaegis vožtuvas NG 6
HK DLO	Balninis eigos vožtuvas NG 6
HK DLHZO TE	Proporcinis magnetinis daugiaegis vožtuvas NG 6 DLHZO
HK DG4V3	Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 6