

# HK M HK 41 C

HK 41C tipo NG 6 vožtuvų varžtų rinkinys

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Konstrukcija** Varžtas su vidiniu šešiakampiu

**Norma** DIN 912-12.9



## Prekė

Pavadinimas	vožtuvo tipui	Priveržimo momentas (N-m)	Tiekimo apimtis	Svoris (kg)
HK M5 30	1 eigos vožtuvas	8,3	4 vnt. M5 x 30	0,03
HK M5 60	1 eigos vožtuvas + 1 tarpinės plokštės vožtuvas (ZRV)	8,3		0,05
HK M5 70	1 eigos vožtuvas + 1 tarpinės plokštės vožtuvas	8,3	4 vnt. M5 x 70	0,06
HK M5 80	1 eigos vožtuvas + 1 tarpinės plokštės vožtuvas (ZRE-AB)	8,3		0,07
HK M5 100	1 eigos vožtuvas + 2 tarpinių plokščių vožtuvai (su 1 x ZRV)	8,3		0,08
HK M5 110	1 eigos vožtuvas + 2 tarpinių plokščių vožtuvai	8,3		0,09
HK M5 120	1 eigos vožtuvas + 2 tarpinių plokščių vožtuvai (su 1 x ZRE-AB)	8,3		0,09
HK M5 140	1 eigos vožtuvas + 3 tarpinių plokščių vožtuvai (su 1 x ZRV)	8,3		0,10
HK M5 150	1 eigos vožtuvas + 3 tarpinių plokščių vožtuvai	8,3		0,11
HK M5 160	1 eigos vožtuvas + 3 tarpinių plokščių vožtuvai (su 1 x ZRE-AB)	8,3		0,12

## priedai šiems gaminiams

HK 41 C1 Rankinis eigos vožtuvas NG 6

HK 41 C1 (7/G/Q/R) Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 6