

# HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Konstrukcija** Varžtas su vidiniu šešiakampiu

**Norma** DIN 912-12.9



## Prekė

Pavadinimas	vožtuvo tipui	Priveržimo momentas (N-m)	Tiekimo apimtis	Svoris (kg)
HK M6 40	1 eigos vožtuvas	14,0	4 vnt. M6 x 40	0,06
HK M6 90	1 eigos vožtuvas + 1 tarpinės plokštės vožtuvas	14,0	4 vnt. M6 x 90	0,10
HK M6 140	1 eigos vožtuvas + 2 tarpinių plokščių vožtuvai	14,0	4 vnt. M6 x 140	0,12
HK M6 190	1 eigos vožtuvas + 3 tarpinių plokščių vožtuvai	14,0	4 vnt. M6 x 190	0,20

## priedai šiems gaminiams

HK DK11	Rankinis eigos vožtuvas NG 10
HK DKE X 00 DC	Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10 be ritės
HK DKE X 00 AC	Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10 be ritės
HK DKZOR A	Proporcinis elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10
HK DLKZOR TE	Proporcinis elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10
HK DG4V5	Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10