HK M HK 42 C

Vožtuvų NG 10 varžtų rinkinys, HK 42 C tipas

Savybės

Konstrukcija	Varžtas su vidiniu šešiakampiu
Norma	DIN 912-12.9



Prekė

Pavadinimas	vožtuvo tipui	Priveržimo momentas (N-m)	Tiekimo apimtis	Svoris (kg)
HK M6 40	1 eigos vožtuvas	14,0	4 vnt. M6 x 40	0,06
HK M6 75	1 eigos vožtuvas + 1 tarpinės plokštės vožtuvas (ZRV)	14,0		0,08
HK M6 90	1 eigos vožtuvas + 1 tarpinės plokštės vožtuvas	14,0	4 vnt. M6 x 90	0,10
HK M6 125	1 eigos vožtuvas + 2 tarpinių plokščių vožtuvai (su 1 x ZRV)	14,0		0,11
HK M6 140	1 eigos vožtuvas + 2 tarpinių plokščių vožtuvai	14,0	4 vnt. M6 x 140	0,12
HK M6 175	1 eigos vožtuvas + 3 tarpinių plokščių vožtuvai (su 1 x ZRV)	14,0		0,16
HK M6 190	1 eigos vožtuvas + 3 tarpinių plokščių vožtuvai	14,0	4 vnt. M6 x 190	0,20

priedai šiems gaminiams

HK 42 C1 (7/G/Q/R)	Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.