

# HK M HK 42 C

Vožtuvų NG 10 varžtų rinkinys, HK 42 C tipas

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Konstrukcija** Varžtas su vidiniu šešiakampiu

**Norma** DIN 912-12.9



## Prekė

Pavadinimas	vožtuvo tipai	Priveržimo momentas (N-m)	Tiekimo apimtis	Svoris (kg)
<b>HK M6 40</b>	1 eigos vožtuvas	14,0	4 vnt. M6 x 40	0,06
<b>HK M6 75</b>	1 eigos vožtuvas + 1 tarpinės plokštės vožtuvas (ZRV)	14,0		0,08
<b>HK M6 90</b>	1 eigos vožtuvas + 1 tarpinės plokštės vožtuvas	14,0	4 vnt. M6 x 90	0,10
<b>HK M6 125</b>	1 eigos vožtuvas + 2 tarpinių plokščių vožtuvai (su 1 x ZRV)	14,0		0,11
<b>HK M6 140</b>	1 eigos vožtuvas + 2 tarpinių plokščių vožtuvai	14,0	4 vnt. M6 x 140	0,12
<b>HK M6 175</b>	1 eigos vožtuvas + 3 tarpinių plokščių vožtuvai (su 1 x ZRV)	14,0		0,16
<b>HK M6 190</b>	1 eigos vožtuvas + 3 tarpinių plokščių vožtuvai	14,0	4 vnt. M6 x 190	0,20

## priedai šiems gaminiams

**HK 42 C1 (7/G/Q/R)** Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10