

HK M HK DPH 2

Vožtuvų NG 16 varžtų rinkinys, HK DPH 2 tipas

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija Varžtas su vidiniu šešiakampiu

Norma DIN 912-12.9



Prekė

Pavadinimas	vožtuvo tipai	Priveržimo momentas (N-m)	Tiekimo apimtis	Svoris (kg)
HK M5 30	1 eigos vožtuvas / 1 valdymo vožtuvas NG 6 ant eigos vožtuvo	8,3	4 vnt. M5 x 30	0,03
HK M6 40	1 vieneigis vožtuvas NG 16	14,0	4 vnt. M6 x 40	0,06
HK M10 50	1 vieneigis vožtuvas NG 16	63,0		0,15
HK M6 100	1 eigos vožtuvas + 1 vožtuvas su tarpine plokšte NG 16 (plokštės aukštis 60 mm)	14,0		0,10
HK M10 110	1 eigos vožtuvas + 1 vožtuvas su tarpine plokšte NG 16 (plokštės aukštis 60 mm)	63,0		0,30
HK M6 80 2	1 eigos vožtuvas + 1 vožtuvas su tarpine plokšte NG 16 (plokštės aukštis 40 mm)	14,0		0,10
HK M 10 90	1 eigos vožtuvas + 1 vožtuvas su tarpine plokšte NG 16 (plokštės aukštis 40 mm)	63,0		0,20

priedai šiems gaminiams

HK DPH 2 Eigos vožtuvas NG 16