

### Savybės

<b>Jungtys</b>	Oil side type C - female thread and male thread
<b>Konstrukcija</b>	Rekomenduojama vertikali sumontavimo padėtis, dujų pusė viršuje
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 350 bar
<b>Temperatūros diapazonas</b>	1 tipas: nuo -10 °C iki +80 °C 2 tipas: nuo -30 °C iki +110 °C
<b>Medžiaga</b>	Membrana: NBR standartinė konstrukcija 2 tipas: ECO membrana



### Nuoroda

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar  
CE ženklas membraniam akumuliatoriui >1,0 l dujų tūrio

### užsakymo nuorodos

Slėgio akumulatoriai iš sandėlio tiekiami nepripildyti. Dėl N2 pildymo pagal kliento pageidavimą taikomi atskiri mokesčiai.  
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

### Prekė

Pavadinimas	Tipas	Dujų talpa l (L)	p max. (bar)	pma : p0	pmaks. - pmin. (bar)	A (mm)	B (mm)	Ø D (mm)	F	SW (mm)	Svoris (kg)
HK OLM 0.5 210 C	1	0,500	210	8:1	175	163	33	106	G 1/2"	41	2,0
HK OLM 0.75 210 C	1	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0,750	350	8:1	150	169	18	131	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.0 210 C	1	1,000	210	8:1	170	191	33	136	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.4 140 C	1	1,400	140	8:1	120	202	33	147	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 C	1	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1,400	350	8:1	150	220	33	160	G 1/2"	41	7,0

1 tipas: standartas – 2 tipas: žemos temperatūros versija – p0 – dujų pripildymo slėgis – pmax - pmin - leistinas slėgio svyravimas naudojant akumuliatorių

### Priedai

HK ADA S Slėgio akumulatoriaus matavimo adapteris