HK OLM C

Membraninio akumuliatoriaus jungtis C

HANSA FLEX

Savybės

Jungtys	Oil side type C - female thread and male thread
Konstrukcija	Rekomenduojama vertikali sumontavimo padėtis, dujų pusė viršuje
Darbinis slėgis	maks. 350 bar
Temperatūros diapazonas	1 tipas: nuo -10 °C iki +80 °C 2 tipas: nuo -30 °C iki +110 °C
Medžiaga	Membrana: NBR standartinė konstrukcija 2 tipas: ECO membrana





Nuoroda

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar
CE ženklas membraniniam akumuliatoriui >1,0 l dujų tūrio

užsakymo nuorodos

Slėgio akumuliatoriai iš sandėlio tiekiami nepripildyti. Dėl N2 pildymo pagal kliento pageidavimą taikomi atskiri mokesčiai.
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

Prekė

Pavadinimas	Tipas	Dujų talpa l (L)	p max. (bar)	pma : p0	pmaks. - pmin. (bar)	A (mm)	B (mm)	Ø D (mm)	F	SW (mm)	Svoris (kg)
HK OLM 0.5 210 C	1	0,500	210	8:1	175	163	33	106	G 1/2"	41	2,0
HK OLM 0.75 210 C	1	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0,750	350	8:1	150	169	18	131	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.0 210 C	1	1,000	210	8:1	170	191	33	136	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.4 140 C	1	1,400	140	8:1	120	202	33	147	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 C	1	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1,400	350	8:1	150	220	33	160	G 1/2"	41	7,0

1 tipas: standartas – 2 tipas: žemos temperatūros versija – p0 – dujų pripildymo slėgis – pmax - pmin - leistinas slėgio svyravimas naudojant akumuliatorių

Priedai

HK ADA S	Slėgio akumuliatoriaus matavimo adapteris

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.