

HK VS M

Vakuuminio siurblio komplektas

Savybės

| | |
|------------------------|--|
| Tiekimo apimtis | aliumininėje dėžėje elektr. 1,5 m spiralinis kabelis su gnybtais (ištraukiamas iki 6 m) Sumažinto slėgio manometras Įjungimo / išjungimo jungiklis Oro įsiurbimo žarna su mova prijungimui prie bako 12 V DC arba 24 V DC siurblys |
|------------------------|--|



Nuoroda

Dėmesio: Įjungimo trukmė < 60 min.

Aprašas

Išbaigtas sprendimas švariam ir aplinką tausojančiam darbui su hidrauliniiais įrenginiais:

- Hidraulinių įrenginių sandarumo tikrinimas prijungus prie bako ventiliacinio atvamzdžio
- Nuotėkių sumažinimas remontuojant hidraulinius įrenginius dėl vakuuminio slėgio sistemoje (prie bako nuėmus būtinai naudoti sklendes)
- Keičiant žemiau alyvos lygio sumontuotus siurbimo filtrų elementus
- Nutrūkus linijai mašinos ir įrenginio darbo metu siekiant išvengti nuotėkio
- Keičiant žarną ar vamzdį žemiau bako esančios alyvos lygio

Nereikia išleisti alyvos

Vakuuminis slėgis iki -780 mb

Parinkty: Įtampos maitinimas 230 V AC / 12 V DC arba 230 V AC / 24 V DC

Dėžės matmenys: plotis = 235 mm / ilgis = 185 mm / aukštis = 48 mm

Prekė

| Pavadinimas | Įtampa | elektros jungtis | Galios sąnaudos (A) | Tūrinė srovė max. (L/min) | Siurblys | Svoris (kg) |
|------------------|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| HK VS 2 12M 2008 | 12 V | Akumulatoriaus gnybtai ir kištukas | 4,5 | 25,0 | reguliuojamas | 3,10 |
| HK VS 2 24M 2010 | 24 V | Akumulatoriaus gnybtai ir kištukas | 4,5 | 25,0 | reguliuojamas | 6,20 |

Priedai

| | |
|--------------|--|
| HK VS NT | Vakuuminio siurblio komplekto maitinimo blokas |
| HK VSA | Adapteris prijungimui prie bako |
| HK VSA BJ | Bajonetinis adapteris prijungimui prie bako |
| HK STOPF LKM | Guminis kamštis su oro jungtimi LKM |