HK VS M
Vakuuminio siurblio komplektas

HANSA-FLEX

Savybės

Tiekimo apimtis	aliumininėje dėžėje elektr. 1,5 m spiralinis kabelis su gnybtais (ištraukiamas iki 6 m) Sumažinto slėgio manometras Įjungimo / išjungimo jungiklis Oro įsiurbimo žarna su mova prijungimui prie bako 12 V DC arba 24 V DC siurblys



Nuoroda

Dėmesio: Įjungimo trukmė < 60 min.

Aprašas

Išbaigtas sprendimas švariam ir aplinką tausojančiam darbui su hidrauliniais įrenginiais:
- Hidraulinių įrenginių sandarumo tikrinimas prijungus prie bako ventiliacinio atvamzdžio
- Nuotėkių sumažinimas remontuojant hidraulinius įrenginius dėl vakuuminio slėgio sistemoje (prie bako nuėmus būtinai naudoti sklendes)
- Keičiant žemiau alyvos lygio sumontuotus siurbimo filtrų elementus
- Nutrūkus linijai mašinos ir įrenginio darbo metu siekiant išvengti nuotėkio
- Keičiant žarną ar vamzdį žemiau bake esančios alyvos lygio

Nereikia išleisti alyvos
Vakuuminis slėgis iki -780 mb
Parinktys: Įtampos maitinimas 230 V AC / 12 V DC arba 230 V AC / 24 V DC
Dėžės matmenys: plotis = 235 mm / ilgis =185 mm /aukštis = 48 mm

Prekė

Pavadinimas	Įtampa	elektros jungtis	Galios sąnaudos (A)	Tūrinė srovė max. (L/min)	Siurblys	Svoris (kg)
HK VS 2 12M 2008	12 V	Akumuliatoriaus gnybtai ir kištukas	4,5	25,0	reguliuojamas	3,10
HK VS 2 24M 2010	24 V	Akumuliatoriaus gnybtai ir kištukas	4,5	25,0	reguliuojamas	6,20

Priedai

HK VS NT	Vakuuminio siurblio komplekto maitinimo blokas
HK VSA	Adapteris prijungimui prie bako
HK VSA BJ	Bajonetinis adapteris prijungimui prie bako
HK STOPF LKM	Guminis kamštis su oro jungtimi LKM

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.