

# HFM MMD HKO

Matavimo jungtis, M16 x 2 serija

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>1 jungtis</b>           | cilindrinis BSP vidinis sriegis   |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | sandinimo žiedas                  |
| <b>2 jungtis</b>           | metrinis veržlės sriegis M 16 x 2 |
| <b>Konstrukcija</b>        | Tiesioginis manometro prijungimas |
| <b>Tiekimo apimtis</b>     | su sandarinimo žiedu              |
| <b>Temperatūra min.</b>    | -20 °C                            |
| <b>Temperatūra max.</b>    | 100 °C                            |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas                           |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu         |



## Nuoroda

Montuojant su davikliu HK PTA, iš srieginės jungties reikia išimti galimai esantį sandarinimo žiedą!

## Prekė

| Pavadinimas | maks. darbinis slėgis<br>(bar) | OR (Sandarinimo žiedas) | G1         |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| HFM MMD 1/4 | 630                            | 5,0 x 1,5               | G 1/4" -19 |

## priedai šiems gaminiams

|        |                 |
|--------|-----------------|
| HK PTA | Slėgio jutiklis |
|--------|-----------------|