# HK KPL 700BAR

Movos, apsauga nuo dulkių 700 bar

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinis slėgis** | maks. 700 bar |
| **1 jungtis** | NPT išorinis sriegis<br>NPT vidinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | sandarinamasis sriegis |
| **Medžiaga** | Plienas<br>Aliuminis |



## Aprašas

Prisukamas movas galima naudoti aukštam slėgui ir slėgio impulsams.
Galimas sukabinimas esant liekamajam slėgiui.

## Papildoma informacija

Tvirtos konstrukcijos dėka jos tinkamos esant itin sunkioms darbo sąlygoms.

## Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Rūšis |
|---|---|---|
| **SKL 10 HN SP** | 3/8" NPT - AG | Pusmovė |
| **SKF 10 IN SP** | 3/8" NPT - IG | Pusmovės kištukas |
| **SKL ZUBS SP 06** | - | Movos apsauga nuo dulkių |
| **SKF ZUBS SP 06** | - | Kištuko apsauga nuo dulkių |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*