

Savybės

Taikymo sritis	bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėje mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t.
Konstrukcija	Snap-tite, 72 serija
1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
Papildomas požymis	ISO 7241-1, B serija
Medžiaga	nerūdijantysis plienas



Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
SKS 04 IR SN72 VA	5	G 1/8" -28	280,0	4	-25	200
SKS 06 IR SN72 VA	6	G 1/4" -19	380,0	4	-25	200
SKS 10 IR SN72 VA	10	G 3/8" -19	260,0	4	-25	200
SKS 12 IR SN72 VA	12	G 1/2" -14	260,0	4	-25	200
SKS 19 IR SN72 VA	19	G 3/4" -14	210,0	4	-25	200
SKS 25 IR SN72 VA	25	G 1" -11	210,0	4	-25	200

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Gaminių variantai

SKS IR SN72 Įkišamos movos kištukas, padengtas galvaniniu būdu

Priedai

SKS ZUBS SN72 Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS..SN 72