

## Savybės

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Taikymo sritis</b>      | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėje mašinos, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| <b>1 jungtis</b>           | cilindrinis BSP vidinis sriegis  |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos   |
| <b>suderinamas su</b>      | Stucchi  |
| <b>Medžiaga</b>            | nerūdijantis plienas   |



## Nuoroda

Keičiamas su movomis pagal ISO 16028.

## Aprašas

Plokščiai sandarinanti įkišama mova pratekančios alyvos nuostoliams arba oro patekimas sukabinimo metu. Dideliam pratekėjimui, esant minimaliam slėgio praradimui. Tinkantis naudojimui aplinkai jautriose srityse.

## užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

## Prekė

| Pavadinimas       | DN* | Jungties sriegis | Gaminio dydis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|-------------------|-----|------------------|---------------|-----------------------|----------|--|--|
| SKS 06 IR 1 FS VA | 6   | G 1/4" -19       | 1             | 400,0                 | 4        | -25                                      | 200                                      |
| SKS 10 IR 2 FS VA | 10  | G 3/8" -19       | 2             | 250,0                 | 4        | -25                                      | 200                                      |
| SKS 13 IR 2 FS VA | 12  | G 1/2" -14       | 2             | 250,0                 | 4        | -25                                      | 200                                      |
| SKS 13 IR 3 FS VA | 12  | G 1/2" -14       | 3             | 250,0                 | 4        | -25                                      | 200                                      |
| SKS 20 IR 3 FS VA | 19  | G 3/4" -14       | 3             | 250,0                 | 4        | -25                                      | 200                                      |
| SKS 20 IR 4 FS VA | 19  | G 3/4" -14       | 4             | 250,0                 | 4        | -25                                      | 200                                      |
| SKS 25 IR 5 FS VA | 25  | G 1" -11         | 5             | 250,0                 | 4        | -25                                      | 200                                      |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Gaminių variantai

SKS IR FS Įkišamos movos kištukas, padengtas galvaniniu būdu

## Priedai

SKS ZUBS FS Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS..FS