# SKL IR VA

Prisukamos movos lanksčioji dalis

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėne mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| **Liekamasis slėgis:** | Galimas sukabinimas esant liekamajam slėgiui |
| **Medžiaga** | nerūdijantysis plienas |



## Aprašas

Prisukamas movas galima naudoti aukštam slėgui ir slėgio impulsams.

## užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

## Papildoma informacija

Tvirtos konstrukcijos dėka jos tinkamos esant itin sunkioms darbo sąlygoms.

## Prekė

| Pavadinimas | Gaminio dydis | DN* | Jungties sriegis | Movos sriegis | Darbinis slėgis (bar) | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) | SF paž.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 10 IR 2 VA** | 2 | 10 | G 3/8" -19 | Rd. 28 x 2 | 250,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKL 13 IR 3 VA** | 3 | 12 | G 1/2" -14 | Rd. 36 x 2 | 250,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKL 20 IR 4 VA** | 4 | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 42 x 2 | 150,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKL 25 IR 5 VA** | 5 | 25 | G 1" -11 | Rd. 48 x 3 | 150,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKL 32 IR 6 VA** | 6 | 31 | G 1.1/4" -11 | Rd. 70 x 3 | 100,0 | -25 | 200 | 4 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **SKL IR** | Prisukamos movos lanksčioji dalis, padengtas galvaniniu būdu |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **SKL ZUBS** | Apsauga nuo dulkių SKL |
| **SKL ZUBS AL** | Uždarymo kaištis |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*