

# B GS

Koto tarpiklis, B GS

**HANSA FLEX**

## Savybės

Darbinis slėgis iki 250 bar

Slydimo greitis max. 0,5 m/s


Temperatūra min. -30 °C

Temperatūra max. 110 °C


Medžiagos Mineralinės alyvos  
Vandeninės emulsijos

Montavimas uždaruose grioveliuose arba atviruose grioveliuose

Medžiaga (1) Tarpiklis: sustiprinto audinio NBR  
(2) Atraminis žiedas: Poliformaldehidas / PTBR



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1



## Aprašas

Paprastas sprendimas.

mažos trinties tarpiklis.

Labai geras sandarinamasis efektas esant žemam slėgiui.

## Prekė

Pavadinimas	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 208 165-GS	53,00	42,00	10,00
B 267 236-P	68,00	60,00	11,00
B 275 216-GS	70,00	55,00	10,50
B 314 255-GS	80,00	65,00	11,50
B 334 255-GS	85,00	65,00	14,50
B 334 275-GS	85,00	70,00	12,00
B 366 307-GS	93,00	78,00	11,50
B 374 314-GS	95,00	80,00	12,00
B 748 669-GS	190,00	170,00	14,50