

Savybės

Taikymo sritis	Žarnų linijos, dylančios dėl judėjimo.
Ypatingi požymiai	kraštai užapvalinti, dėl to žarnos nepažeidžiamos lanksti toleruoja rūgštis, alyvas ir tirpiklius sudėtyje turi antistatinių priemonių perdirbama atspari UV
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-50 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiaga	HD polietilenas



Nuoroda

Nuo SSK PE 66 yra skylė, skirta prailginimui

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	žarnos išoriniam Ø
SSK PE 09	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13	13,4	16	1,3	13 - 18 mm
SSK PE 16	16,0	20	2,0	16 - 22 mm
SSK PE 20	20,6	25	2,2	20 - 27 mm
SSK PE 27	27,0	32	2,5	27 - 36 mm
SSK PE 34	34,6	40	2,7	34 - 44 mm
SSK PE 43	43,2	50	3,4	43 - 55 mm
SSK PE 55	55,6	63	3,7	55 - 67 mm
SSK PE 66	66,2	75	4,4	66 - 80 mm
SSK PE 80	80,2	90	4,9	80 - 98 mm
SSK PE 100	99,0	110	5,5	99 - 115 mm
SSK PE 113	113,2	125	5,9	113 - 130 mm
SSK PE 127	127,0	140	6,5	125 - 155 mm