# SSK PE

Plastikinė apsauga nuo nutrynimo

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | Žarnų linijos, dylančios dėl judėjimo. |
| **Ypatingi požymiai** | kraštai užapvalinti, dėl to žarnos nepažeidžiamos<br>lanksti<br>toleruoja rūgštis, alyvas ir tirpiklius<br>sudėtyje turi antistatinių priemaišų<br>perdirbama<br>atspari UV |
| **Spalva** | juoda |
| **Temperatūra min.** | -50 °C |
| **Temperatūra max.** | 100 °C |
| **Medžiaga** | HD polietilenas |



## Nuoroda

Nuo SSK PE 66 yra skylė, skirta prailginimui

## Prekė

| Pavadinimas | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Sienelės storis (mm) | žarnos išoriniam Ø |
|---|---|---|---|---|
| **SSK PE 09** | 9,6 | 12 | 1,2 | 09 - 13 mm |
| **SSK PE 13** | 13,4 | 16 | 1,3 | 13 - 18 mm |
| **SSK PE 16** | 16,0 | 20 | 2,0 | 16 - 22 mm |
| **SSK PE 20** | 20,6 | 25 | 2,2 | 20 - 27 mm |
| **SSK PE 27** | 27,0 | 32 | 2,5 | 27 - 36 mm |
| **SSK PE 34** | 34,6 | 40 | 2,7 | 34 - 44 mm |
| **SSK PE 43** | 43,2 | 50 | 3,4 | 43 - 55 mm |
| **SSK PE 55** | 55,6 | 63 | 3,7 | 55 - 67 mm |
| **SSK PE 66** | 66,2 | 75 | 4,4 | 66 - 80 mm |
| **SSK PE 80** | 80,2 | 90 | 4,9 | 80 - 98 mm |
| **SSK PE 100** | 99,0 | 110 | 5,5 | 99 - 115 mm |
| **SSK PE 113** | 113,2 | 125 | 5,9 | 113 - 130 mm |
| **SSK PE 127** | 127,0 | 140 | 6,5 | 125 - 155 mm |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*