# SKL HN SK VA

Prisukamos movos lanksčioji dalis

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | hidrauliniai įrankiai<br>pramonės ir statybos sektoriai<br>Mobilieji hidrauliniai siurbliai<br>Hidrauliniai suktuvai<br>Hidrauliniai presai<br>Gelbėjimo įranga<br>Įrenginiai su ritmiškai kintančia apkrova |
| **Konstrukcija** | su blokuojamu apsauginiu fiksatoriumi |
| **Konstrukcijos priedas** | Valdoma viena ranka |
| **1 jungtis** | NPT išorinis sriegis |
| **Medžiaga** | nerūdijantysis plienas<br>NBR<br>PTFE |



## Prekė

| Pavadinimas | Gaminio dydis | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **SKL 06 HN SK VA** | 1i | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 |
| **SKL 10 HN SK VA** | 2i | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

## Priedai

| | |
|---|---|
| **SKL ZUBS SK** | Apsauga nuo dulkių SKL...SK |