

# SKM IR FS MULTI FL

Universalios movos sutvirtinamoji dalis, plokščia

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	Statybinės mašinos
<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP vidinis sriegis
<b>2 jungtis</b>	kištukinė mova
<b>Liekamasis slėgis:</b>	Sukabinama, kai slėgis yra maždaug 200 bar
<b>Konstrukcija</b>	Universali mova
<b>Konstrukcijos priedas</b>	Greito keitimo sistema, 2-guba
<b>Tiekimo apimtis</b>	su oro sąlygomis atsparia apsaugine plokšte
<b>maks: srautas</b>	90 L/min
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	cinkas-nikelis



## Aprašas

ypač plokščias – geriausios mechaninės savybės  
Stabili konstrukcija, labai tvirtos ir grūdintos medžiagos  
Sukabinama perkeliant svirtį  
Modulinė konstrukcija

## Papildoma informacija

Todėl multifunkcinės movos suteikia esminių pranašumų lyginant su kombinuotomis prisukamomis ir įkišamomis movomis:

- Laiko taupymas dėka greito ir paprasto primontuojamų prietaisų keitimo
- Lengvas naudojimas dėka tuo pačiu metu prikabinant keletą jungčių
- Nevarginantis sukabinimas, netgi esant sistemose slėgiui
- Nesupainiosite jungčių ir srauto kryptį
- Plokščiai sandarinantys vožtuvai nepraleidžia alyvos, oro ir jų dėka lengva valyti, netgi kai darbo aplinka yra nešvari.

## Prekė

Pavadinimas	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	Gaminio dydis
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3