

# SKS IR FS MULTI FL

Universalios movos lankščioji dalis, plokščia

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	Statybinės mašinos
<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP vidinis sriegis
<b>2 jungtis</b>	Kištukas
<b>Liekamasis slėgis:</b>	Sukabinama, kai slėgis yra maždaug 200 bar
<b>Konstrukcija</b>	Universali mova
<b>Konstrukcijos priedas</b>	Greito keitimo sistema, 2-guba
<b>Savybės</b>	ypač plokščias – geriausias mechaninės savybės Stabili konstrukcija, labai tvirtos ir grūdintos medžiagos Modulinė konstrukcija Sukabinama perkeliant svirtį
<b>maks: srautas</b>	90 L/min
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	cinkas-nikelis



## Aprašas

Greitaveikės movos naudojami ten, kur primontuojamos dalys dažnai keičiamos.

## Prekė

Pavadinimas	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	Gaminio dydis
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

## Priedai

SKS ZUBS MULTI FL Universalios movos statymo vieta