

SKF IR FS

Prisukamos movos sutvirtinamoji dalis, plokščiai sandarinanti

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Konstrukcija | plokščio sandarinimo |
| 1 jungtis | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| suderinamas su | Stucchi VEP |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | Gaminio dydis | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|----------------|---------------|-----|------------------|--------------------------|--|--|
| SKF 06 IR 1 FS | 1 | 6 | G 1/4" -19 | 400,0 | -25 | 100 |
| SKF 10 IR 2 FS | 2 | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKF 13 IR 2F S | 2 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKF 13 IR 3 FS | 3 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKF 20 IR 3 FS | 3 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKF 20 IR 4 FS | 4 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKF 25 IR 4 FS | 4 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| SKF 25 IR 5 FS | 5 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| SKF 32 IR 5 FS | 5 | 31 | G 1.1/4" -11 | 300,0 | -25 | 100 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Priedai

SKF ZUBS FS ALU Apsauga nuo dulkių SKF FS