# SKL IR FS

Prisukamos movos lanksčioji dalis, plokščiai sandarinanti

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | plokščio sandarinimo |
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| **suderinamas su** | Stucchi VEP |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Prekė

| Pavadinimas | Gaminio dydis | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 06 IR 1 FS** | 1 | 6 | G 1/4" -19 | 400,0 | -25 | 100 |
| **SKL 10 IR 2 FS** | 2 | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 13 IR 2 FS** | 2 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 13 IR 3 FS** | 3 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 20 IR 3 FS** | 3 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 20 IR 4 FS** | 4 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 25 IR 4 FS** | 4 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| **SKL 25 IR 5 FS** | 5 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| **SKL 32 IR 5 FS** | 5 | 31 | G 1.1/4" -11 | 300,0 | -25 | 100 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

## Priedai

| | |
|---|---|
| **SKL ZUBS FS ALU** | Apsauga nuo dulkių SKL FS |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*