

# SKL IR FS

Prisukamos movos lanksčioji dalis, plokščiai sandarinanti

**HANSA FLEX**

## Savybės

Konstrukcija	plokščio sandarinimo
1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
suderinamas su	Stucchi VEP
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	Gaminio dydis	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
SKL 06 IR 1 FS	1	6	G 1/4" -19	400,0	-25	100
SKL 10 IR 2 FS	2	10	G 3/8" -19	350,0	-25	100
SKL 13 IR 2 FS	2	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
SKL 13 IR 3 FS	3	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
SKL 20 IR 3 FS	3	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
SKL 20 IR 4 FS	4	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
SKL 25 IR 4 FS	4	25	G 1" -11	325,0	-25	100
SKL 25 IR 5 FS	5	25	G 1" -11	325,0	-25	100
SKL 32 IR 5 FS	5	31	G 1.1/4" -11	300,0	-25	100

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

## Priedai

SKL ZUBS FS ALU Apsauga nuo dulkių SKL FS