

# SKL IR FS

Prisukamos movos lanksčioji dalis, plokščiai sandarinanti

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Konstrukcija</b>        | plokščio sandarinimo                 |
| <b>1 jungtis</b>           | cilindrinis BSP vidinis sriegis      |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| <b>suderinamas su</b>      | Stucchi VEP                          |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas                              |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu            |



## Prekė

| Pavadinimas    | Gaminio dydis | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis<br>(bar) | Mineralinės alyvos temperatūra<br>min.<br>(°C) | Mineralinės alyvos temperatūra<br>max.<br>(°C) |
|----------------|---------------|-----|------------------|--------------------------|--|--|
| SKL 06 IR 1 FS | 1             | 6   | G 1/4" -19       | 400,0                    | -25  | 100  |
| SKL 10 IR 2 FS | 2             | 10  | G 3/8" -19       | 350,0                    | -25  | 100  |
| SKL 13 IR 2 FS | 2             | 12  | G 1/2" -14       | 350,0                    | -25  | 100  |
| SKL 13 IR 3 FS | 3             | 12  | G 1/2" -14       | 350,0                    | -25  | 100  |
| SKL 20 IR 3 FS | 3             | 19  | G 3/4" -14       | 350,0                    | -25  | 100  |
| SKL 20 IR 4 FS | 4             | 19  | G 3/4" -14       | 350,0                    | -25  | 100  |
| SKL 25 IR 4 FS | 4             | 25  | G 1" -11         | 325,0                    | -25  | 100  |
| SKL 25 IR 5 FS | 5             | 25  | G 1" -11         | 325,0                    | -25  | 100  |
| SKL 32 IR 5 FS | 5             | 31  | G 1.1/4" -11     | 300,0                    | -25  | 100  |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

## Priedai

SKL ZUBS FS ALU Apsauga nuo dulkių SKL FS