

# SKM IN FS 700

Įkišamos movos įvorė, plokščiai sandarinanti, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėje mašinos, žemės ūkio technikoje ir t.t.
<b>Konstrukcija</b>	plokščio sandarinimo
<b>1 jungtis</b>	NPT vidinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	sandarinamasis sriegis
<b>suderinamas su</b>	Stucchi HP
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Gaminio dydis	Darbinis slėgis (bar)	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
<b>SKM 06 IN FS 700</b>	6	NPT 1/4" -18	1	700,0	-25	100
<b>SKM 06 IN 10 FS 700</b>	6	NPT 3/8" -18	1	700,0	-25	100

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

## Priedai

**SKM ZUBS FS** Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM..FS