# SKS HN FS 700

Įkišamos movos kištukas, plokščiai sandarinantis, 700 bar

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėne mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| **Konstrukcija** | plokščio sandarinimo |
| **1 jungtis** | NPT išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | sandarinamasis sriegis |
| **suderinamas su** | Stucchi HP |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Gaminio dydis | Darbinis slėgis (bar) | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 HN FS 700** | 6 | NPT 1/4" -18 | 1 | 700,0 | -25 | 100 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

## Priedai

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS FS** | Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS..FS |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*