

SKM IR FS 700

Įkišamos movos įvorė, plokščiai sandarinanti, 700 bar

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|--|
| Taikymo sritis | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėje mašinos, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| Konstrukcija | plokščio sandarinimo |
| 1 jungtis | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| suderinamas su | Stucchi HP |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Gaminio dydis | Darbinis slėgis | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|-------------------------|-----|------------------|---------------|-----------------|--|--|
| SKM 06 IR FS 700 | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 700,0 (bar) | -25 | 100 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Priedai

SKM ZUBS FS Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM..FS