

# HK PTQ CHECK

Skaitmeninis rankinis matuoklis, 5 kanalai

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Konstrukcija** slėgiui, diferenciniam slėgiui, temperatūrai, tūrio srautui ir sukimosi greičiui  
Matavimo dažnis 50/s

**Tiekimo apimtis** įsk. PC prijungimo kabelį ir programinę įrangą  
įsk. maitinimo bloką 230 V / 50 Hz



## Nuoroda

Norint išsaugoti matavimo eilės duomenis matuojant įrenginys turi būti prijungtas prie personalinio kompiuterio, kuriame buvo įdiegta priedama programinė įranga.

## Aprašas

5 kanalų matuoklis vienu metu matuoti slėgį, diferencinį slėgį, tūrio srautą ir temperatūrą tuo pačiu metu prijungiami maks. 4 davikliai (2x slėgio, 1x temperatūros, 1x tūrinio srauto) vietoj tūrinio srauto daviklio taip pat galima prijungti sukimosi greičio daviklį  
grafinis ekranas su foniniu apšvietimu  
alyvai atspari membraninė klaviatūra  
lengvas meniu valdymas, galima nustatyti skirtingas kalbas ir sistemos vienetus  
Duomenų sąsaja RS 232 / USB adapteris  
Integruotas daviklio aptikimas, autodiagnozė ir baterijos kontrolė  
automatinis nulinio taško koregavimas  
Min./maks. atmintis (visi matavimo eilės duomenys neišsaugomi)  
Vidutinių reikšmių atmintis pasirenkama 10s arba 20s

## užsakymo nuorodos

Šį matuoklį su nurodytais priedais galima perdaryti į matavimo prietaisų komplekto dėžutę.  
Lagamine HK KS33 galima supakuoti 1 matuoklį, 1 matavimo turbiną bei įvairius daviklius įsk. kabelius ir naudojimo instrukciją.  
Kiti priedai ir matuokliai su papildomomis funkcijomis pristatomi pateikus užklausimą.

## Prekė

Pavadinimas	Svoris (kg)
HK PTQ CHECK5	0,5

## Priedai

HK 622	Matavimo turbina
HK PTA	Slėgio jutiklis
HK TS TP	Temperatūros daviklis
HK DS 100	Sukimosi greičio daviklis
HK PML	Pavienis matavimo kabelis
HK PQT	Kombinuotasis matavimo kabelis
HK KS33	Apsauginis matuoklio lagaminas