
# HK GEH BC

Kasetės vožtuvų T-2A korpusas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Medžiaga** | Aliuminis<br>Plienas |
| **Darbinis slėgis** | up to 350 bar |






## Prekė

| Pavadinimas | 1,3 jungtys | 3 jungtis | Darbinis slėgis bar | Vožtuvo skylė | Medžiaga | vožtuvo tipui | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK BCV** | G 1/2" | G 1/4" | maks. 210 bar | T-2A | aliuminis | HK CKEB / HK CBEA | 0,5 |
| **HK BCV S** | G 1/2" | G 1/4" | maks. 350 bar | T-2A | plienas | HK CKEB / HK CBEA | 1,4 |
| **HK BCW** | G 3/4" | G 1/4" | maks. 210 bar | T-2A | aliuminis | HK CKEB / HK CBEA | 0,5 |
| **HK BCW S** | G 3/4" | G 1/4" | maks. 350 bar | T-2A | plienas | HK CKEB / HK CBEA | 1,4 |

## priedai šiems gaminiams

| | |
|---|---|
| **HK CB L** | Nuleidžiamų stabdžių vožtuvas CB |
| **HK CK XCN** | Atbulinės eigos vožtuvas CK |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*